

## Kita Tannenbergstraße

Stand: 30.11.2022

## Raumbuch

	Nutzung	gemäß KVJS gefordert in m <sup>2</sup>	Anzahl	Gesamt m <sup>2</sup>	Boden	Wand	Innentür****	Fenster/ Türen in Hülle*****	Decke	Beleuchtung	Doppelsteckdosen (unten)	Putzsteckdosen	W-LAN	LAN + Strom*****	SG 133: Allgemeine Anforderungen an W-LAN
<b>1.</b>	<b>Eingangsbereich</b>														
1.1	Windfang				Kautschuk, Holzsockel	Holz mit Lasur*	Holz mit Glasanteil**	Holz-Alu, außenliegende Jalousie schienengeführt	Holz oder Holzwole***	LED, Bwm*****	2	1	x	1	große Sauberlaufzone über die komplette Türbreite und Windfangtiefe
1.2	Foyer/ Garderobe	110	1	110	Kautschuk, Holzsockel	Holz mit Lasur	Holz mit Glasanteil	Holz-Alu, außenliegende Jalousie schienengeführt	Holz oder Holzwole	LED, dimmbar, Bwm	4	1	x	2	
1.3	Kinderwagenabstellraum	20	1	20	Beschichtung, Bodenablauf	Holz mit Lasur	Holz mit Glasanteil	Holz-Alu, außenliegende Jalousie schienengeführt	Holz oder Holzwole	LED, Bwm	1	1			von außen zugänglich, beheizt, Vordach, Belüftung
1.4	Besucher-WC behindertengerecht	5	1	5	Fliesen, Bodenablauf	Fliesen, raumhoch	Holz	wenn, dann Holz-Alu, außenliegende Jalousie schienengeführt	Holz	LED, Bwm		1			Be- und Entlüftung, 1-Hebel-Mischer, Warmwasser, Handwaschbecken mit Seifen-, Desinfektions- und Papierspender
<b>2.</b>	<b>Kindergarten/ Krippe (3+2 Gruppen)</b>														
2.1	Ganztagesgruppe	45	3	135	Kautschuk, Holzsockel	Holz mit Lasur	Holz mit Glasanteil	Holz-Alu, außenliegende Jalousie schienengeführt	Holz oder Holzwole	LED, dimmbar, Bwm	3	1	x	1	ein Gruppenraum mit Waschbecken auf Fliesenspiegel, mit Seifen-, Desinfektions- und Papierspender
2.2	Schlafräume	30	3	90	Kautschuk, Holzsockel	Holz mit Lasur	Holz mit Glasanteil	Holz-Alu, außenliegende Jalousie schienengeführt	Holz oder Holzwole	LED, Bwm	2	1	x		Verdunkelung innenliegend, elektrisch bedienbar
2.3	Nebenräume	20	3	60	Kautschuk, Holzsockel	Holz mit Lasur	Holz mit Glasanteil	Holz-Alu, außenliegende Jalousie schienengeführt	Holz oder Holzwole	LED, dimmbar, Bwm	2	1	x	1	
2.4	Materialraum	8	3	24	Kautschuk, Holzsockel	Holz mit Lasur	Holz mit Glasanteil	Holz-Alu, außenliegende Jalousie schienengeführt	Holz oder Holzwole	LED, dimmbar, Bwm	1	1			
2.5	Krippengruppe	45	2	90	Kautschuk, Holzsockel	Holz mit Lasur	Holz mit Glasanteil	Holz-Alu, außenliegende Jalousie schienengeführt	Holz oder Holzwole	LED, dimmbar, Bwm	3	1	x	1	
2.6	Schlafräume	15	2	30	Kautschuk, Holzsockel	Holz mit Lasur	Holz mit Glasanteil	Holz-Alu, außenliegende Jalousie schienengeführt	Holz oder Holzwole	LED, Bwm	2	1	x		Verdunkelung innenliegend, elektrisch bedienbar
2.7	Nebenräume	20	2	40	Kautschuk, Holzsockel	Holz mit Lasur	Holz mit Glasanteil	Holz-Alu, außenliegende Jalousie schienengeführt	Holz oder Holzwole	LED, dimmbar, Bwm	2	1	x	1	
2.8	Materialraum	8	2	16	Kautschuk, Holzsockel	Holz mit Lasur	Holz mit Glasanteil	Holz-Alu, außenliegende Jalousie schienengeführt	Holz oder Holzwole	LED, dimmbar, Bwm	1	1			
2.9	Verkehrsflächen vor Ausgängen				Kautschuk, Holzsockel	Holz mit Lasur	Holz mit Glasanteil	Holz-Alu, außenliegende Jalousie schienengeführt, bei Fluchtwegen mit im Rahmen integrierten innenliegenden Raffstores	Holz oder Holzwole	LED, dimmbar, Bwm	1	1			Sauberlaufzonen als Schmutzschleuse vor den Ausgangstüren, Platz für Stiefelregale (bauseits), 2 Außenwasseranschlüsse (U3 und Ü3)
<b>3.</b>	<b>Spezifische Räume</b>														
3.1	Mehrzweckraum	50	1	50	Kautschuk, Holzsockel	Holz mit Lasur	Holz mit Glasanteil	Holz-Alu, außenliegende Jalousie schienengeführt	Holz oder Holzwole	LED, dimmbar, Bwm	3	1	x	2 diagonal angeordnet	Beamer und Leinwand für Elternabende und Teamgespräche
3.2	Geräteraum	22	1	22	Kautschuk, Holzsockel	Holz mit Lasur	Holz mit Glasanteil	Holz-Alu, außenliegende Jalousie schienengeführt	Holz oder Holzwole	LED, dimmbar, Bwm	1	1	x	2 diagonal angeordnet	Lagerung von zusätzlichen Stühlen, Tischen und Geräte zum Kinderturnen, wie Matten, Bälle, Seile, etc.

## Raumbuch

	Nutzung	gemäß KVJS gefordert in m²	Anzahl	Gesamt m²	Boden	Wand	Innentür****	Fenster/ Türen in Hülle*****	Decke	Beleuchtung	Doppelsteckdosen (unten)	Putzsteckdosen	W-LAN	LAN + Strom*****	SG 133: Allgemeine Anforderungen an W-LAN
3.3	Zusatzraum (Werkstatt)	14	2	28	Kautschuk, Holzsockel	Holz mit Lasur	Holz mit Glasanteil	Holz-Alu, außenliegende Jalousie schienengeführt	Holz oder Holzwole	LED, dimmbar, Bwm	2	1	x	2 diagonal angeordnet	Lagerung von Kindersägen, Werkbank, Regale mit Kinderwerkzeug, Holz etc. alles was für das kreative Arbeiten mit Naturmaterialien notwendig ist
3.4	Küche (cook & freeze)	15	2	30	Fliesen, Bodenablauf	Fliesen, raumhoch	Holz mit Glasanteil	Holz-Alu, außenliegende Jalousie schienengeführt	Holz oder Holzwole	LED, Bwm	5	1	x	1	Warmwasser, Ausgussbecken, Handwaschbecken mit Seifen-, Desinfektions- und Papierspender, zusätzlich 4 Doppelsteckdosen oberhalb der Arbeitsplatten, Industriespülmaschine mit Starkstromanschluss /ausreichend Schränke/Konvektomaten für die Erwärmung von 80 Essen
3.5	Lager	15	1	15	Fliesen	Fliesen, raumhoch	Holz	Holz-Alu, außenliegende Jalousie schienengeführt	Holz	LED, Bwm	3	1			Zugang von außen; Abschließbare Schränke, Regale und Kühlgeräte; ausreichend Steckdosen für Kühlungsgeräte
3.6	Speiseraum	30	1	30	Kautschuk, Holzsockel	Holz mit Lasur	Holz mit Glasanteil	Holz-Alu, außenliegende Jalousie schienengeführt	Holz oder Holzwole	LED, dimmbar, Bwm	2	1	x	1	
3.7	Sanitär	kein mind.	2	50	Fliesen, Bodenablauf	Fliesen, ca. 1,40m hoch (Vorwandinstallation plus 1 Fliesenreihe)	Holz	wenn, dann Holz-Alu, außenliegende Jalousie schienengeführt	Holz	LED, Bwm		1			Be- und Entlüftung, Sanitätrennwände verriegelbar, nur Klobrillen, keine Klodeckel, 1-Hebel-Mischer, Warmwasser, Seifen und Papierspender, Handwaschbecken mit Seifen- und Papierspender, U3 Kombiwickelplatz: 2 Wickeltische mit integrierter Treppe, Unterschrank und Schubkästen, dazwischen Sitzduschwanne mit 1-Hebel-Mischer mit Brauseschlauch, Warmwasser, Heizstrahler, Ü3 bodengleiche Dusche (barrierefrei)
<b>4.</b>	<b>Personal</b>														<b>mobile Telefonanlage</b>
4.1	Büro	14	1	14	Kautschuk, Holzsockel	Holz mit Lasur	Holz mit Glasanteil	Holz-Alu, außenliegende Jalousie schienengeführt	Holz oder Holzwole	LED, Bwm	3	1	x	2	
4.2	Personal/ Besprechung	45	1	45	Kautschuk, Holzsockel	Holz mit Lasur	Holz mit Glasanteil	Holz-Alu, außenliegende Jalousie schienengeführt	Holz oder Holzwole	LED, Bwm	3	1	x	2	
4.3	Personalraum	20	2	40	Kautschuk, Holzsockel	Holz mit Lasur	Holz mit Glasanteil	Holz-Alu, außenliegende Jalousie schienengeführt	Holz oder Holzwole	LED, Bwm	3	1	x	2	Teeküche, zusätzlich 2 Doppelsteckdosen oberhalb Arbeitsplatte, Handwaschbecken mit Seifen-, Desinfektions- und Papierspender
4.4	Elterngesprächzimmer	15	2	30	Kautschuk, Holzsockel	Holz mit Lasur	Holz mit Glasanteil	Holz-Alu, außenliegende Jalousie schienengeführt	Holz oder Holzwole	LED, Bwm	2	1	x	2	
4.5	Personal WC	5	2	10	Fliesen	Fliesen, raumhoch	Holz	wenn, dann Holz-Alu, außenliegende Jalousie schienengeführt	Holz	LED, Bwm		1			Handwaschbecken mit Seifen-, Desinfektions- und Papierspender, Be- und Entlüftung

## Raumbuch

	Nutzung	gemäß KVJS gefordert in m <sup>2</sup>	Anzahl	Gesamt m <sup>2</sup>	Boden	Wand	Innentür****	Fenster/ Türen in Hülle*****	Decke	Beleuchtung	Doppelsteckdosen (unten)	Putzsteckdosen	W-LAN	LAN + Strom*****	SG 133: Allgemeine Anforderungen an W-LAN
<b>5.</b>	<b>Nebenräume</b>														
5.1	Putzraum	5	1	5	Fliesen, Bodenablauf	Fliesen, raumhoch	Holz	wenn, dann Holz-Alu, außenliegende Jalousie schienengeführt	Holz	LED, Bwm		1			Ausgussbecken, Be- und Entlüftung
5.2	Trocken/ Waschraum	3	2	6	Fliesen, Bodenablauf	Fliesen, raumhoch	Holz	wenn, dann Holz-Alu, außenliegende Jalousie schienengeführt	Holz	LED, Bwm	2	1			Anschlüsse für Trockner und Waschmaschine, Be- und Entlüftung
5.3	Heizungs- und Hausanschlussraum	29	1	29	Beschichtung	Beschichtung	Stahl	wenn, dann Holz-Alu, außenliegende Jalousie schienengeführt	Holz	LED, Bwm	2	1	x	1	Be- und Entlüftung
5.4	Elektrotechnikraum				Kautschuk ableitfähig, Holzsockel	Holz mit Lasur	Holz	wenn, dann Holz-Alu, außenliegende Jalousie schienengeführt	Holz	LED, Bwm	2	1	x	1	Server, Telefonanschluss, Be- und Entlüftung, Wärmeabfuhr/ Kühlung

1024

**Legende:**

\*Holz mit Lasur = abwaschbare Lasur bis auf eine Höhe von min. 1,40 m

\*\*Holz mit Glasanteil = entweder Glasausschnitt im Türblatt (L = mind. 1,40 m) oder verglastes Seitenteil, Holzzarge

\*\*\*Holz oder Holzwole = akustisch wirksame Platten (Holzplatten geschlitz/gelocht, Holzwole-Akustikplatten mit 1 mm Faserbreite oder feinporige Oberflächenstruktur)

\*\*\*\* Innentüren = grundsätzlich mit Boden- oder Wandtürpuffer, keine Stolperfallen

\*\*\*\* Innentüren = grundsätzlich mit Fingerklemmschutz, wenn die Türen von Bereichen abgehen, die von Kindern benutzt werden

\*\*\*\*Innentüren = mechanische Generalschließanlage

\*\*\*\*Außentüren = mit elektronische Schließanlage **Simmons Voss** mit W-Lan für Programmierung

\*\*\*\*\*Bwm = Bewegungsmelder

\*\*\*\*\*LAN + Strom = 1 Dosen mit 2 Lananschlüssen, Leitung Kategorie 7, und 1 Doppelsteckdose daneben